

Unité de contrôle d'accès 2 lecteurs

L'unité de contrôle d'accès AC-215 constitue l'élément de base d'un système de contrôle d'accès pouvant gérer 5000 utilisateurs et 512 portes.

Elle accepte deux lecteurs de badges pour gérer un accès en Entrée/Sortie ou deux accès indépendants.

Associées au logiciel VERITRAX, les unités AC-215 présentent une solution de contrôle d'accès évolutive, dotée d'une exploitation puissante et conviviale.

AC-215

Contrôle d'accès
1 ou 2 portes

5000 utilisateurs

5000 événements
en mode autonome

Coffret
avec alimentation 12v

Lecteur
Wiegand – Data/Clock

SYSTEME

512 portes

256 unités en réseau

8 réseaux

RS232 – RS485
TCP/IP – Modem

Logiciel VERITRAX

32 périodes de temps

128 groupes d'accès

Événements en temps réel

Mode Client/Serveur



Coffret métallique comprenant :

- Une carte contrôleur acceptant 2 lecteurs de badges
- Une alimentation chargeur 12V 2A
- Contact d'autoprotection
- Buzzer
- Serrure à clé
- Emplacement pour batterie 7Ah

Le système peut gérer 5000 utilisateurs avec leurs droits d'accès pour chaque porte à travers un réseau de 512 portes. Les contrôleurs peuvent être connectés en bus RS485, par réseau TCP/IP ou par modem.

Chaque panneau peut recevoir deux lecteurs de badges configurés en Entrée/Sortie ou en deux accès indépendants. Il accepte tous les lecteurs avec un format standard Wiegand ou Data/Clock et les claviers avec lecteur de badge pour assurer un contrôle renforcé de type code + badge.

Le logiciel VERITRAX permet de configurer le système, de gérer la base de données des utilisateurs et de superviser l'installation :

- Informations détaillées des utilisateurs avec photo
- Droits d'accès
- Gestion des alarmes
- Rapports d'activité

Le logiciel peut fonctionner en mode Client/Serveur.

CARACTERISTIQUES



AC-215

2 lecteurs de badges
4 entrées
4 sorties relais
Fonction buzzer
8 LED d'indication
Jusqu'à 4 codes site
5000 utilisateurs
5000 événements
32 périodes de temps
64 jours fériés
128 groupes d'accès
Anti-passback
Jusqu'à 256 unités AC-215
Connexion RS232 - RS485 - TCP/IP
Modem
Jusqu'à 8 réseaux
Jusqu'à 32 contrôleurs par réseau

SYSTEME

Jusqu'à 256 unités AC-215
Connexion RS232 - RS485 - TCP/IP
Modem
Jusqu'à 8 réseaux
Jusqu'à 32 contrôleurs par réseau

SPECIFICATIONS

Communication

RS232 / RS485 half duplex
Vitesse paramétrable jusqu'à 57600 bits/s
Liaison modem (option)
Liaison TCP/IP (option)
Distance du bus RS485 : 1200m maxi

Caractéristiques électriques

Transformateur 230VAC / 16 VAC 2,5A maxi
Alimentation 12V DC
Sortie 500mA pour le contrôleur et les lecteurs
Sortie 1,5 A pour les dispositifs de verrouillage
Chargeur batterie 12V DC 300mA
Consommation contrôleur 125mA au repos
325mA maxi

Caractéristiques physiques

Dimensions carte : HxL = 168x121mm
Dimensions coffret : HxLxP = 326x263x97mm
Poids carte : 190g
Poids coffret : 2,4 kg
Installation intérieure uniquement

Lecteurs de badges

L'unité de contrôle d'accès AC-215 accepte tous les lecteurs au format de transmission standard Wiegand ou Data/Clock.



CFR47 Part 15b PENDING



UL-294 PENDING



LOGIDOM

44/45 Cours Aristide Briand
69300 CALUIRE ET CUIRE

T 04 78 98 94 94 - F 04 78 98 94 90
Email info@logidom.com